

Panne à dessouder DxP Série, long D : 1,05 / 2,3 mm



Les pannes à dessouder DxP constituent la gamme de pannes à dessouder standard pour les séries de dessoudage Metcal MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 et MFR-UK5. La deuxième lettre du numéro de pièce indique la série de température. La série de température DFP a une température nominale de 390 °C. Metcal recommande la série DFP pour la plupart des applications. La série de température DCP a une valeur nominale de 450 °C et est recommandée pour les applications à haute température et à forte contrainte thermique. Ils peuvent être utilisés avec de la soudure avec ou sans plomb. La "SmartHeat®-Technology" de Metcal adapte automatiquement les niveaux de puissance à chaque opération de brasage.

- convient pour les céramiques et les applications ayant des exigences thermiques élevées
- convient pour les systèmes de dessoudage MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351

Numéro d'article

WL27570

Products for the electronic industry



Modèle	DCP-CNL4
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	DCP-CNL4
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série DxP
Température (max.)	471 °C
Série de conseils	DxP
Diamètre intérieur	1,05 mm
Diamètre extérieur	2,3 mm
Longueur de la pointe	12,8 mm
Forme de la pointe	conique
Alignement des pointes	droit
Température de la pointe	460 °C
Pièce à main assortie	MFR-HDS
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Diamètre intérieur
WL27569	0,79 mm
WL27570	1,05 mm
WL27571	1,31 mm