Clé universelle TwinKey pour armoires courantes et système de blocage



KNIPEX TwinKey® 10 profiles. 2 crosses. 1 key... All common locking systems... Multifunctional key for operating locks in the fields of building services (heating and sanitary, air conditioning and ventilation, electrical engineering), gas and water supply and shut-off systems. 8-row version: 2 cross keys connected by means of magnets to save space. Reversible bit: slot 1.0 x 7 mm and cross recess PH2. Wrench and reversible bit connected by sturdy stainless steel wire rope. Weight-optimized zinc die-cast construction. - Capacity square: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm - Capacity double bit: 3 - 5mm - Capacity half bit: 6mm - Capacity triangular: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm

• 10 Profils. 2 croisillons 1 clé.
• Tous les systèmes de fermeture courants.
• Clé multi-fonctions pour l'actionnement des fermetures dans les domaines des équipements techniques des bâtiments (chauffage et sanitaires, climatisation et aération, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau, et systèmes de verrouillage

- Version à 8 rayons : 2 clés six-pans en croix reliées par des aimants
- Embout réversible : Fente 1,0 x 7 mm cruciforme PH2
- Clé et embout réversible reliés par un fil en acier
- Gaine haut de gamme
- Construction en zinc moulé sous pression

Numéro d'article	**WL27686**
Modèle	00 11 01
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	00 11 01
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	95 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	23 mm
Longueur avec emballage	95 mm
Largeur avec emballage	85 mm
Hauteur avec emballage	23 mm
Volume avec emballage	0,6 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
VDE	non