

Pinces à sertir auto-ajustantes pour embouts à insertion latérale



Crimping pliers for wire end ferrules with smaller grip width. For crimping wire end ferrules according to DIN 46228 part 1 + 4. Self-adjusting adjustment to the desired size of the wire end ferrules. Consistently high crimp quality due to positive lock (can be unlocked). Crimp pressure is precisely set (calibrated) at the factory. Force amplification through toggle lever for fatigue-free operation. High operating comfort due to handy design and low weight. Square crimping also for wire end ferrules up to 16 mm². Square crimping for optimum contact surfaces in the terminal connection. especially suitable for all twin wire-end ferrules up to 2 x 6 mm² or 2 x AWG 8. - Application: Wire end ferrules - Capacity square millimetres: 0.08 - 10 / 16mm² - Number of nests: 1 - AWG: 28 - 5.

- Pince : brunie
- Poignées : avec gaines multi-composants
- Utilisation : Embouts d'extrémité
- Capacité : 0,08 - 10 + 16 mm²
- Nombre d'emboîtements : 1
- Largeur de préhension réduite
- Pour compresser les embouts selon DIN 46228 partie 1 + 4
- Auto-ajustage à la taille d'embout souhaitée
- Qualité de sertissage constante grâce aux inserts de précision et à un blocage forcé (déverrouillable)
- La pression de sertissage est réglée par défaut (calibrée), réajustable
- Renforcement de la force par un levier basculant, prévu pour permettre de travailler sans

s'épuiser

- Grand confort d'utilisation grâce à sa forme maniable et son poids réduit
- Acier électrique chrome-vanadine dans une qualité spéciale, trempé à l'huile
- Compression carrée même pour les embouts faisant jusqu'à 16 mm²
- Compression carrée pour des surfaces de contact optimales dans l'attache par serrage
- Convient particulièrement pour tous les embouts Twin faisant jusqu'à 2 x 6 mm² ou 2 x AWG 8

Numéro d'article	WL27704
Modèle	97 53 04
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 53 04
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	175 mm
Largeur	77 mm
Hauteur	21 mm
Longueur avec emballage	235 mm
Largeur avec emballage	75 mm
Hauteur avec emballage	20 mm
Volume avec emballage	0,353 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
Surface	burnished
VDE	non
Application de sertissage	Wire end ferrules
Nombre de nids de sertissage	1
Conforme aux normes ESD	non
AWG	28 - 5
Profil de sertissage	Sertissage carré
Longueur de l'outil	180 mm
Prise (expression)	with multi-component sleeves

Products for the electronic industry



Type de pince

outil de sertissage automatique