

Gamme sertissage pour les embouts



In the TANOS MINI-systainer® (sturdy plastic box). T-Loc closure for one-handed operation: open or close the systainer® with one turn and connect it to a second systainer®. Opening in linked state: easy and quick access to contents without disconnecting... Two stackable plastic inserts with six wells each for connectors. With an assortment of wire end ferrules with / without plastic collar. with self-adjusting wire stripper 12 40 200. with self-adjusting crimping tool for wire end ferrules 97 53 04. Scope of delivery: 1 x 12 40 200 KNIPEX self-adjusting wire stripper (0.03 - 10.0 mm²), 1 x 97 53 04 KNIPEX self-adjusting crimping tool for wire end ferrules with side entry (0.08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX wire end ferrules with plastic collar 22 / 12 mm (10 mm²), 200 x KNIPEX wire end ferrules with plastic collar 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX wire end ferrules with plastic collar 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX wire end ferrules with plastic collar 14 / 8 mm (2.5 mm²), 200 x KNIPEX wire end ferrules with plastic collar 14 / 8 mm (1.5 mm²), 100 x KNIPEX wire end ferrules with plastic collar 14 / 8 mm (1 mm²), 100 x KNIPEX wire end ferrules with plastic collar 14 / 8 mm (0.75 mm²), 50 x KNIPEX wire end ferrules with plastic collar 14 / 8 mm (0.5 mm²),

- Dans MINI-systainer TANOS (boîte plastique rigide)

- Fermeture T-Loc pour utilisation à une main : ouvrir ou fermer le systainer®, ou le relier à un deuxième systainer® en un tour de main.
- Ouvrir lorsque lié : Accéder facilement et rapidement aux contenus sans défaire le lien.
- Deux inserts empilables en plastique avec chacun six cavités pour le connecteur
- Avec un ensemble d'embouts avec / sans collerette plastique
- Pince à dénuder auto-ajustante 12 40 200
- Pince à sertir pour embouts auto-ajustante 97 53 04
- Les 200 pièces : 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²
- par 100 pièces : 4,0 / 6,0 mm²
- par 50 pièces : 10.0 mm²

Numéro d'article	WL27709
Modèle	97 90 10
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 90 10
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	275 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	68 mm
Longueur avec emballage	265 mm
Largeur avec emballage	168 mm
Hauteur avec emballage	67 mm
Volume avec emballage	2,983 dm ³
Contenu de la livraison	With self-adjusting crimping tool for wire end ferrules KNIPEX 97 53 04 Self-adjusting wire stripper KNIPEX 12 40 200 In TANOS MINI-systainer® (sturdy plastic box) with two stackable plastic inserts, each with 6 wells for connectors 200x ferrules each with plastic collar 0.5/0.75/1/1.5/2.5 mm 100x ferrules with plastic collar 4/6 mm each 50 ferrules with plastic collar 10 mm
Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Conforme RoHS	non
VDE	non

Type de pince

pince à sertir

