Panne à souder de la série SxV, en forme de burin, 2,5 x 13,4 mm



Les pannes à souder SxV constituent la gamme de pannes à souder standard pour les systèmes de soudage Metcal des séries PS-900/MFR1100, MFR-2210 et MFR-1351. La deuxième lettre du numéro de pièce indique la série de température. La série de température SFV a une température nominale de 390 ˚C. Metcal recommande la série SFV pour la majorité des applications. Cependant, la famille propose également une série de températures plus élevées, appelée SCV, nominale 450 ˚C, pour les applications à haute température et à forte contrainte thermique. La série STV a une température nominale de 330 ˚C pour les applications à faible charge. Peut être utilisée avec de la soudure avec ou sans plomb. La "technologie SmartHeat®" de Metcal adapte automatiquement les niveaux de puissance à chaque opération de brasage.

- pour les applications sensibles à la température
- une géométrie originale et facilement accessible
- convient aux pièces à main des systèmes PS et MFR

Numéro d'article	WL27829
Modèle	STV-CH25AR
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	STV-CH25AR
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série SxV
Température (max.)	366 °C
Série de conseils	SxV
Longueur de la pointe	13,4 mm
Largeur de la pointe	2,5 mm
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	droit
Température de la pointe	365 °C
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Température (max.)
WL27829	**366 °C**
WL24767	421 °C
WL27830	471 °C