

Panne à souder de la série SxV, conique long, 1 x 15 mm



Les pannes à souder SxV constituent la gamme de pannes à souder standard pour les systèmes de soudage Metcal des séries PS-900/MFR1100, MFR-2210 et MFR-1351. La deuxième lettre du numéro de pièce indique la série de température. La série de température SFV a une température nominale de 390 °C. Metcal recommande la série SFV pour la majorité des applications. Cependant, la famille propose également une série de températures plus élevées, appelée SCV, nominale 450 °C, pour les applications à haute température et à forte contrainte thermique. La série STV a une température nominale de 330 °C pour les applications à faible charge. Peut être utilisée avec de la soudure avec ou sans plomb. La "technologie SmartHeat®" de Metcal adapte automatiquement les niveaux de puissance à chaque opération de brasage.

- convient pour les céramiques et les applications ayant des exigences thermiques élevées
- convient aux pièces à main des systèmes PS et MFR

Numéro d'article	WL27844
Modèle	SCV-CNL10AR
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	SCV-CNL10AR
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série SxV
Température (max.)	471 °C
Série de conseils	SxV
Longueur de la pointe	15 mm
Largeur de la pointe	1 mm
Diamètre de la pointe à souder	1 mm
Forme de la pointe	conique
Alignement des pointes	droit
Température de la pointe	460 °C
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Température (max.)
WL27843	366 °C
WL24765	421 °C
WL27844	471 °C