

Pointe de réparation de la série RxP, Tunnel pour SOIC-14-16



RxP-Blade/Quad Solder Tip Cartridges are the rework tips for the Metcal MFR-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. RFP-Cartridges are nominally 390 °C. Metcal recommends the RFP temperature series for most applications. However, there is a higher temperature range designated RCP, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. Can be used with leaded and lead-free solder. The Metcal SmartHeat®-Technology“ will adjust the power levels during soldering to suit the application.

- convient pour les céramiques et les applications ayant des exigences thermiques élevées
- convient aux séries MFR-1100 et MFR-220

Numéro d'article **WL28012**

Modèle **RCP-DL1**

Products for the electronic industry



Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	RCP-DL1
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Largeur intérieure	5,18 mm
Batterie incluse	non
Série de produits	Série RxP
Type de pointe	Tunnel-Rework Lötpatonen
Série de conseils	RxP
Conception CMS	SOIC-14-16
Dimensions de la pointe	5,18 x 4,32 mm
Largeur de la pointe	10,16 mm
Forme de la pointe	tunnel
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	MFR-H1_SC
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Conception CMS
WL28013	SOIC-8
WL28012	SOIC-14-16