

Aspirateur de fumée de soudage Zero Smog 4V Kit 2 entonnoir



- Unité d'extraction pouvant être utilisée sur un maximum de 4 postes de travail
- La fonction de contrôle de débit constant (CFC) garantit une extraction régulée de manière optimale pour chaque poste de travail individuel, quel que soit le nombre de postes de travail connectés
- Contrôle électronique du filtre avec fonction d'alarme optique et acoustique
- Test d'efficacité via une connexion USB
- 4 rouleaux pour une utilisation flexible
- Faible niveau de bruit
- Contrôle à distance via une connexion RS 232
- 4 ensembles différents
- L'unité d'aspiration Zero Smog 4V Kit 2 Hopper est facile à installer et à utiliser.

Spécialement conçu comme un système compact et centralisé, le kit est livré complet avec deux tuyaux flexibles, des connecteurs de tuyaux, des bras d'extraction, des buses en entonnoir, des valves et des supports et est prêt à être utilisé immédiatement sur le lieu de travail. Une turbine puissante, sans entretien, garantit une extraction continue des fumées avec un débit maximal de 230 m³/h. La fonction CFC contrôle automatiquement la vitesse de la turbine et optimise la puissance d'aspiration requise tout en réduisant la consommation d'énergie.

Numéro d'article	WL28360
Modèle	ZERO-SMOG-4V-KIT2-Trichter
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0053664699N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	345 mm
Largeur	325 mm
Hauteur	505 mm
Contenu de la livraison	1x T0058735936N filtre compact Zero Smog 4V 1x T0058735938 filtre à poussière fine F7 1x T0058762767N Raccord de tuyau droit 2x T0053657199N Kit 1 WF entonnoir
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Fréquence	50/60 Hz
Pouvoir	275 W
Fusible	T1,6A
Tension	230 V
Vide (max.)	3800 Pa
Niveau sonore	48 dBA
Débit volumique (max.)	230 m³/h
Type de filtre	filtre compact
Conforme aux normes ESD	oui