

## Aspirateur de fumée de soudage Zero Smog 20T

---



- Pour le raccordement de 20 fers à souder maximum
- Une turbine à commande électronique, sans entretien, génère la pression négative requise
- 4 rouleaux intégrés pour une plus grande flexibilité de l'unité
- Appareil mobile à usage centralisé ou décentralisé
- Utilisation avec un système de tuyauterie jusqu'à 200 m (7874 in)
- Connexion USB, interface RS232
- Le Zero Smog 20T est conçu pour une extraction directe au niveau du fer à souder. Jusqu'à 6 fers à souder Weller FE peuvent être connectés directement. Indirectement, via le système de 50 tubes disponible en accessoire, jusqu'à 20 fers à souder FE. La turbine puissante et sans entretien génère un vide de 10 000 Pa maximum et est contrôlée électroniquement. Les heures de fonctionnement et le niveau de contamination des filtres sont également enregistrés électroniquement. Le système de filtrage atteint une efficacité de séparation de 99,95 % selon la norme EN 1822 avec une taille de particules de 0,16  $\mu$  m.

<b>N° d'article</b>	<b>WL28558</b>
mannequin	ZERO-SMOG-20T
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0053670699N
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
longueur	450 mm
largeur	450 mm
apogée	695 mm
Contenu de la livraison	1x Zero Smog 20T extraction unit 1x compact filter 1x fine dust filter F7 1x operating instructions
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
fréquence	50 Hz
électricité	530 W
Tension	230 V
Vide maxi	10000 Pa
Niveau sonore	51 dBA
Débit volumétrique maxi	100 m <sup>3</sup> /h
type de filtre	filtre compact
Conforme aux normes ESD	oui