1578 A ESD Micro 0,40 x 2,5 x 80 mm tournevis Kraftform à microfente



Electrostatic-protected micro screwdriver. Reliable protection against electrostatic energy and associated damage. Lightning-fast twirling is possible by resting the hand on the rotating cap and thanks to the fast-turning zone underneath the rotating cap. No more time-consuming regripping. Power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high loosening and tightening torques. Precision zone for the correct angle of rotation for adjustment work. The Black Point tip offers a precise fit and optimized corrosion protection. Take it easy tool finder with color coding according to profiles and size stamping - for finding the required tool quickly and easily.

- Micro tournevis Kraftform pour vis à fente
- Outil sûr du point de vue électrostatique grâce à la résistance de surface de $<10^9$ Ohm
- Micro-poignée multi-composants Kraftform pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec protection anti-roulement et capot tournant pour un vrillage rapide
- La pointe Wera Point offre un ajustement parfait et une protection anti-corrosion optimisée

Numéro d'article	**WL28605**
Modèle	1578 A ESD Kraftform Micro
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05030104001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	177 mm
Largeur	13 mm
Hauteur	13 mm
Longueur avec emballage	189 mm
Largeur avec emballage	64 mm
Hauteur avec emballage	38 mm

Contenu de la livraison	0.40x2.5x80
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Longueur du manche	97 mm
VDE	non
Type à vis	fente
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Longueur de l'outil	177 mm
Diamètre de la lame	2,5 mm
Longueur de la lame	80 mm
Longueur de la lame en pouces	3,125 in
Largeur de la lame	2,5 mm
Épaisseur de la lame	0,4 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de la lame	Largeur de la lame	Épaisseur de la lame
WL89373	40 mm	0,8 mm	0,16 mm
WL28601	40 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL89374	40 mm	2,5 mm	0,35 mm
WL28603	60 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL28604	60 mm	2 mm	0,4 mm
WL28605	**80 mm**	**2,5 mm**	**0,4 mm**
WL28606	80 mm	3 mm	0,5 mm
WL28607	80 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL28608	80 mm	4 mm	0,8 mm