

1569 clé à pipe ESD Micro SW 5,0 x 60 mm ESD



Electrostatic-protected micro screwdriver. Reliable protection against electrostatic energy and associated damage. Lightning-fast twirling is possible by resting the hand on the rotating cap and thanks to the fast rotation zone underneath the rotating cap. No more time-consuming regripping. Power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high loosening and tightening torques. Precision zone for the correct angle of rotation for adjustment work. Take it easy tool finder with color coding according to profiles and size stamping - for finding the required tool quickly and easily.

- Micro tournevis Kraftform pour vis à tête hexagonale
- Outil sûr du point de vue électrostatique grâce à une résistance de surface de $<10^9$ Ohm
- Micro-poignée multi-composants Kraftform pour un vissage rapide et ergonomique
- Protection anti-roulement hexagonale empêchant l'outil de se mettre à rouler
- Nicromatt
- Taille d'entraînement 5

Numéro d'article	WL28615
Modèle	1569 ESD Kraftform Micro
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05030150001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	157 mm
Largeur	13 mm
Hauteur	13 mm
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	64 mm
Hauteur avec emballage	34 mm
Contenu de la livraison	5.0x60
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Type à vis	SW5
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique
Type de tournevis	tournevis normaux
Longueur de l'outil	157 mm
Longueur du manche	97 mm
Diamètre de la lame	7 mm
Longueur de la lame	60 mm
Longueur de la lame en pouces	2,375 in

Autres versions

Numéro d'article	Type à vis & Diamètre de la lame
WL28615	SW5 & 7 mm
WL28616	SW5,5 & 7,8 mm