

Séparateur de poses MAESTRO 4S/600, longueur de séparation jusqu'à 600 mm



La distance entre les couteaux est saisie sur le panneau de commande et réglée par le moteur.

Il est possible de régler jusqu'à 9 programmes.

La longueur de séparation est réglée en continu par des interrupteurs de fin de course.

La puissance de coupe est affichée pour l'entretien préventif des couteaux.

En passant une fois sur la rainure, les tensions de traction et de compression peuvent endommager les composants sensibles situés à proximité de la rainure. Le fait de passer deux fois sur la rainure de rainurage avec un réglage motorisé de l'écartement des lames minimise déjà considérablement les tensions. La qualité des circuits imprimés équipés est considérablement améliorée.

- Principe de séparation : côté équipement lame roulante, côté soudure lame linéaire
- Processus de séparation : course optimisée, entraînement par moteur
- Vitesse de séparation : 300, 500 mm/s, commutable

- Matériaux : FR4
- Hauteur des composants : côté équipement/côté soudure jusqu'à 34 mm
- Longueur de séparation : 600 mm
- Table de dépose profondeur 200 mm
- Démarrage : déplacement sur position
- 9 programmes
- Pas de séparation 1-5
- Distance entre les lames 0,9 - 0,05 mm
- Bouton à clé : déverrouiller la sélection du programme
- Affichage de la puissance de coupe : jusqu'à 99 km
- DEL : réinitialisation des étapes
- Interrupteur d'alimentation : MARCHE/ARRÊT
- Pédale de commande : START procédure de séparation
- Interrupteur de sécurité : arrêt d'urgence
- Tension : 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Niveau de pression acoustique d'émission : LpA <70 dB (A)
- L x P x H : 852 x 434 x 425 mm
- Poids : 46 kg
- Homologations CE, FCC Classe A

N° d'article	WL29039
mannequin	MAESTRO 4S - 600
Ligne de modèle	MAESTRO 4S
Fabricant	CAB
Fabricant Numéro d'article	8936745
Informations sur le fabricant du GPSR	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Contenu de la livraison	Séparateur de poses Câble d'alimentation type E+F, longueur 1,8 m Pédale de commande Clé à six pans 2 mm Table de support avec kit de montage Dispositif de mesure Mode d'emploi DE/EN
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Conforme aux normes ESD	non