

Fil Sn96,5Ag3Cu0,5, 0,3 mm / Type de liquide 3064 (sans plomb)



- Type de liquide 3064 : Pour les pièces difficiles à souder, également efficace sur le nickel, le laiton et le bronze
 - 1 noyau
 - 1 rouleau = 250 g (sur rouleau 500 g)
- [<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds>Please download here the suitable safety data sheet]

Numéro d'article	WL30098
Modèle	Flussmitteltyp 3064 (bleifrei)
Fabricant	TAMURA ELSOLD
Numéro d'article du fabricant	RÖLOT0018

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

TAMURA DEUTSCHLAND GmbH
Hüttenstraße 1
DE-38871 Ilsenburg
www.tamura-elsold.de

Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Unité de contenu détaillée	250 g
Classe de flux	1.1.2, F-SW26, ROM1
Alliage	Sn96,5Ag3Cu0,5
Type de flux	3064
Contenu du flux	2,2 %
Classification	• ROM1 • 1.1.2 • F-SW26
Diamètre du fil	0,3 mm
Alliage	Sn96,5Ag3Cu0,5
Sans plomb/contenant du plomb	sans plomb