

## Fil Sn60Pb39Cu1, 0,3 mm / Type de liquide C3



- Type de liquide C 3: Liquide sans halogène pour toutes les applications électroniques
  - 1 noyau
  - 1 rouleau = 250 g (sur rouleau de 500 g)
- [<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds>Please download here the suitable safety data sheet]

N° d'article	WL30440
mannequin	Flussmitteltyp C3
Fabricant	TAMURA ELSOLD
Fabricant Numéro d'article	RÖLOT0131
Informations sur le fabricant du GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg

[www.tamura-elsold.de](http://www.tamura-elsold.de)

Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Unité de contenu du détail	250 g
Alliage	Sn60Pb39Cu1
type de flux	C3
proportion de flux	2,5 %
classification	<ul style="list-style-type: none"><li>• ROLO</li><li>• 1.1.3</li><li>• F-SW32</li></ul>
Diamètre du fil de soudure	0,3 mm
alliage	Sn60Pb39Cu1
Sans plomb/ contenant du plomb	plombé

