

Câble de mise à la terre ESD, bouton-pression 10 mm/ oeillet 4 mm, noir, 1,8 m



Le câble de mise à la terre ESD est adapté aux revêtements de table et de sol ESD.

- Bouton-pression = 10 mm / 4 mm oeillet
- Bouton-pression = femelle
- 1 bouton-pression 10 mm
- Câble de mise à la terre 1,8 m pour revêtements de table et de sol ESD

Numéro d'article	WL32120
Modèle	SG-EK-SCH-DK4OE
Fabricant	SAFEGUARD
Numéro d'article du fabricant	SG-EK-SCH-DK4OE-1800
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	1800 mm
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	noir
Couleur	noir
Résistance de fuite typique	1 MOhm Sicherheitswiderstand
Connexion	bouton poussoir / oeillet de 10 mm
Longueur du câble	1,8 m
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1:2016	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Longueur
WL32120	1800 mm
WL24941	4500 mm