

Chariot d'atelier EPA, 1135x590x813 mm



- Construction métallique robuste avec revêtement conducteur en poudre
- Poignée de poussée pratique
- Panneau de couverture - revêtement de mélamine conducteur de volume
- 2 étagères, volume conducteur avec revêtement en résine de mélamine, réglables en hauteur par pas de 500 mm
- 4 tiroirs avec fond perforé pour subdiviser les hauteurs des tiroirs : 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 mm
- 2 roues conductrices pivotantes avec frein, 2 roues conductrices fixes, ø 125 mm
- Serrure centrale, 2 clés
- capacité de charge totale : 250 kg
- Pré-assemblé, immédiatement prêt à l'emploi
- Marquage ESD

Numéro d'article

WL32273

Products for the electronic industry



Modèle	5390.LW.1001
Fabricant	WARMBIER
Numéro d'article du fabricant	5390.LW.1001
Données du fabricant du GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Longueur	1135 mm
Largeur	590 mm
Hauteur	813 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	gris
Couleur	gris
Matériel	Métal
Matériau (cadre)	Métal
Batterie incluse	non
Résistance de fuite typique	$10^6 - 10^8$ Ohm
Type de dispositif de transport	chariot d'outillage
Capacité de charge	250 kg
Nombre de roulettes fixes	2
Nombre de roulettes pivotantes	2
Diamètre du pneu	125 mm
Conforme aux normes ESD	oui