

Stemi pied K EDU

Anwendungsbeispiel
Example of use



- socle B190xP310xH35 mm
- Plan de travail B160xD195 mm
- Interfaces d=84 mm pour les tableaux et d=45 mm pour le polariseur DL
- colonne 250 mm avec entraînement et poignée, course 145 mm
- Support Stemi d=76 mm, capacité de charge 5 Kg, friction réglable
- LED intégrée en lumière transmise champ clair/champ sombre, commutable
- 2x prise pour IVI et lampe K LED
- Contrôles AL/DL séparés pour l'allumage, l'extinction et la gradation
- Alimentation électrique intégrée 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz Inclus en plus :
- plaque de verre D=84x5 mm
- Câble électrique spécifique à un pays EURO C7
- Couverture anti-poussière

N° d'article

WL32683

mannequin

435425-9000-000

Fabricant

ZEISS

Products for the electronic industry



Fabricant Numéro d'article	435425-9000-000
Informations sur le fabricant du GPSR	Carl Zeiss Micromaging GmbH Königsallee 7-9 DE-37081 Göttingen www.zeiss.de
largeur	160 mm
intensité	195 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type de produit	Tripode
Conforme aux normes ESD	non