

Pinces pour pompe à eau High-Tech Cobra Hightech, largeur de clé 27 mm



KNIPEX Cobra® adjustment at the touch of a button directly on the workpiece. Fine adjustment for optimum adaptation to different workpiece sizes and hand-friendly handle position. Self-clamping on pipes and nuts: no slipping on the workpiece, effort-saving work. Gripping surfaces with specially hardened teeth, hardness of teeth approx. 61 HRC: permanently secure gripping due to high wear resistance. Through-hole joint: high stability due to double guide. Secure locking of the hinge pin: no unintentional adjustment. Pinch protection prevents crushing injuries. - Setting positions: 13 - Capacity for nuts, width across flats (inches): Ø 1 in - Capacity for nuts, width across flats (mm): 27mm - Capacity for pipes (diameter): Ø 29mm

- Pince : atramentée gris
- Tête polie
- Poignées : avec revêtement plastique anti-dérapant
- Capacité pour tuyaux D: 1 pouce/27 mm
- Capacité pour les écrous, largeur de la clé : 27 mm
- Ajustage par pression d'un bouton, directement sur la pièce à usiner
- Ajustage haute précision, pour une adaptation optimale aux différentes tailles des pièces à usiner, et positionnement ergonomique de la poignée
- Auto-bloquant sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce à usiner, travail moins fatigant
- Surfaces de préhension à dents spécialement trempées, dureté de la denture env. 61 HRC :
- Articulation enfichée : grande stabilité grâce à un double guidage
- Enclenchement sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- La protection anti-pincement empêche les blessures par écrasement
- Acier électrique en chrome-vanadine, forgé, trempé à l'huile à plusieurs niveaux

Numéro d'article	WL32705
Modèle	87 01 125
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	87 01 125
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	125 mm
Largeur	38 mm
Hauteur	14 mm
Longueur avec emballage	170 mm
Largeur avec emballage	84 mm
Hauteur avec emballage	32 mm
Volume avec emballage	0,406 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN ISO 8976
Série de produits	Cobra®
Conforme RoHS	non
Surface	Grey atramentised
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	125 mm
Réglage des positions	13
Prise (expression)	Covered with anti-slip plastic
Type de pince	Pince pour pompe à eau

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil
WL32705	125 mm
WL32704	150 mm

WL32703	180 mm
WL23704	250 mm
WL61786	300 mm
WL61787	400 mm
WL61788	560 mm