Tresse à dessouder ESD Soder-Wick®, 2,8 mm, bleu, 1,5 m



Tresse à dessouder Chemtronics SW80-4-5 : La tresse à dessouder Soder-Wick® offre le dernier standard technique pour les processus de nettoyage dans la technique de dessoudage. Conçu pour les composants électroniques sensibles à la chaleur d'aujourd'hui, Soder-Wick® est constitué d'une tresse de cuivre pur de masse réduite, qui permet une meilleure conductivité thermique, même à basse température. Soder-Wick® réagit plus rapidement que les tresses à dessouder traditionnelles, ce qui minimise la surchauffe et évite d'endommager les circuits imprimés.

- Flux de colophane non corrosif et de haute pureté de type R.
- Minimise le risque de dommages dus à la chaleur sur le circuit imprimé
- Ne laisse pas de contaminants ioniques sur les circuits imprimés

Numéro d'article	**WL33146**
Modèle	SW80-4-5

Fabricant	CHEMTRONICS
Numéro d'article du fabricant	SW80-4-5
Données du fabricant du GPSR	Chemtronics, ITW Contamination Control Electronics Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.chemtronics.com
Longueur	1500 mm
Largeur	2,8 mm
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Couleur	bleu
Matériel	Cuivre
Normes	Flux MIL-F-14256 F Type R ; NASA-STD-8739.3 Connexions électriques soudées ; DOD-STD-883E, Méthode 2022 ; ANSI/IPC J STD-004, Type ROL0
Conforme RoHS	oui
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Largeur	Longueur
WL33142	0,8 mm	1500 mm
WL33149	0,8 mm	3000 mm
WL33143	1,5 mm	1500 mm
WL33144	1,5 mm	3000 mm
WL33145	2 mm	1500 mm
WL33150	2 mm	3000 mm
WL33146	**2,8 mm**	**1500 mm**
WL33151	2,8 mm	3000 mm
WL33147	3,7 mm	1500 mm