

Bande Kapton-/Polyimide, UL510 9 mm / 33 m



- Couverture de soudure
- Température à court terme jusqu'à 300°C
- Noyau de rouleau Ø 76 mm
- amovible sans résidus
- Matériau : dissipatif
- Résistance aux produits chimiques
- protège les surfaces de contact dans la vague de soudure
- Couleur : Ambre
- inflammable selon la norme UL510
- Fabriqué dans l'UE

Numéro d'article	WL33282
Modèle	885609
Fabricant	WEIDINGER
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu
Longueur	33000 mm
Largeur	9 mm
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
Matériel	Polyimide

Batterie incluse	non
Épaisseur du film	0,06 mm
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Largeur
WL47254	3 mm
WL47255	4 mm
WL33649	6 mm
WL34002	8 mm
WL33282	9 mm
WL47256	10 mm
WL47257	12 mm
WL47258	15 mm
WL34003	19 mm
WL47259	25 mm
WL47260	30 mm
WL47261	36 mm
WL47303	38 mm
WL47304	50 mm
WL47305	75 mm