Doseur numérique pour produits à faible viscosité, 0 - 1.0 bar (14 psi)

Les contrôleurs de la série DX-250/255 sont économiques, très précis et répétitifs. Ils sont équipés d'une minuterie numérique et d'un système de réaspiration du vide réglable en continu pour éviter que les produits à faible viscosité ne s'égouttent et que les produits à forte viscosité ne tirent les ficelles. Une interface RS-232 permet de le connecter à un automate programmable. Le système de dosage est disponible en deux versions : pression de travail réglable de 0 à 6,9 bars pour les applications courantes (DX-250). Pression de travail réglable par vanne de précision de 0 à 1 bar pour les produits à faible viscosité (DX-255). VEUILLEZ NOTER : Le filtre à air TSD800-6 (non fourni) doit être installé avec le distributeur pour garantir une filtration correcte de l'air. N'oubliez pas d'acheter le filtre à air TSD800-6 en même temps que le distributeur.

N° d'article	**WL33304**
mannequin	DX-255
Fabricant	OKI
Fabricant Numéro d'article	DX-255
Informations sur le fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Conforme aux normes ESD	non