Mini-pince-clé



Mini pliers wrench replaces a set of spanners, metric as well as imperial. smooth jaws for gentle assembly of surface-finished fittings - work directly on chrome! Also excellent for gripping, holding, pressing and bending workpieces. Smooth jaws for gentle assembly of surface-finished fittings - work directly on chrome! No edge damage to sensitive fittings due to backlash-free, full-surface contact. Quick adjustment at the touch of a button directly on the workpiece. No unintentional adjustment of the gripper jaws and no slipping of the joint. Replaces a set of spanners, metric or imperial. Stepless gripping of all wrench sizes up to the specified capacity by means of parallel guided jaws. The stroke between the gripping jaws allows quick tightening and loosening of screw connections according to the ratchet principle. High clamping force due to 10-fold hand force amplification. the mini pliers wrench for precision mechanical work. particularly suitable for work on small screwed connections. Very good accessibility in very tight spaces. - jaw thickness (at joint) (B2): 5.0mm - joint thickness (B3): 9.5mm - tip thickness (B1): 3.0mm - setting positions: 11 - capacity for nuts, width across flats (inches): 7/8 - capacity for nuts, width across flats (mm): 23mm

• Pince : chromée
• Poignées : revêtement plastique
• Capacité pour les écrous, largeur de la clé : 7/8 pouces, 23 mm
• Remplace un set de clés plates, métrique ou en pouces
• Mâchoires lisses pour un montage précautionneux des armatures aux surfaces décoratives - Travail directement sur le chrome
• Outil de vissage réglable
• Convient également parfaitement pour la préhension, le maintien, le pressage, la flexion des pièces à usiner
• Ajustage par pression d’un bouton, directement sur la pièce à usiner
• Pas de dommage des arêtes pour les armatures sensibles, grâce à un positionnement sans jeu sur toute la surface
• Préhension sans gradation de toutes les tailles de clé jusqu'à la capacité indiquée, grâce à des mâchoires maintenues en parallèle

• Encrantage sûr de l’axe d’articulation : pas de déréglage accidentel
• La course entre les mâchoires permet de serrer et de défaire rapidement les raccords vissés selon le principe du mécanisme à rochet
• Effort de serrage élevé en raison d'un renforcement x 10 de la forme manuelle
• Acier électrique en chrome-vanadine, forgé, trempé à l'huile

Numéro d'article	**WL33508**
Modèle	86 03 125
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	86 03 125
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	125 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	13 mm
Longueur avec emballage	137 mm
Largeur avec emballage	42 mm
Hauteur avec emballage	18 mm
Volume avec emballage	0,094 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
Surface	chrome-plated
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	125 mm
Réglage des positions	11
Prise (expression)	Covered with plastic
Type de pince	pince à tuyaux et à pompe à eau