

Pince coupante ESD pour équipements électroniques, à lame pour métaux durs



Electronics side cutters with inserted carbide cutting edge ESD For extreme demands on cutting pliers due to hard or tough materials, e.g. piano, nickel, tungsten and diode wire, as used more and more frequently in the electronics and aerospace industries. Always the right cutting tool, even for the hardest material. Precision carbide cutting edges brazed into forged blanks. Stable, through-hole and backlash-free joint. Cutting edge hardness of carbide cutting edges 80 - 83 HRC. Pliers with carbide cutting edges have a considerably longer service life than those with conventional cutting edges. Permanently reliable cutting results due to the avoidance of cutting edge deformations caused by overloading. High cost savings due to longer service life of the pliers. Handles electrically dissipative - dissipative. pointed head with flute. with small facet. - Cutting values medium hard wire (diameter): Ø 1,0mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 0,6mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 1,6mm - Jaw length (B): 14mm - Jaw thickness (at joint) (D): 7mm - Head width (A): 11mm - ESD: Yes

- Tête pointue avec cannelure
- Petite facette
- Poignées : avec douilles multi-composants
- Tête : poli miroir
- Pour les exigences extrêmes imposées aux pinces à couper par les matériaux durs ou fibreux tels que la corde de piano ou le fil de niquel, de wolfram ou de diodes tels qu'ils sont généralement utilisés dans l'industrie de l'électronique ou de l'aéronautique.
- Toujours le bon outil de coupe, même avec les matériaux les plus durs
- Pinces à couper de précision pour métaux durs, soudées dans des ébauches forgées
- Articulation stable, enfichée
- Dureté des lames HM 80 - 83 HRC

- Les pinces à lames en métal dur ont une durée de vie nettement plus longue que celles ayant des lames conventionnelles.
- Résultats de coupe fiables et durables grâce au fait que les déformations dues à une sollicitation excessive sont évitées
- Économies importantes grâce à une durée de vie plus longue des pinces
- Pinces à conduction et à dissipation électrique

Numéro d'article	WL33531
Modèle	77 32 120 H ESD
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	77 32 120 H ESD
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	120 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	19 mm
Longueur avec emballage	152 mm
Largeur avec emballage	61 mm
Hauteur avec emballage	30 mm
Volume avec emballage	0,114 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui
Longueur de l'outil	120 mm
Type de pinces coupantes latérales	pinces coupantes de coté
Prise (expression)	with multi-component sleeves
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	0,6 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	1 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (doux)	1,6 mm
Diamètre de valeur de coupe (corde à piano)	0,2 mm
Type de pince	Pinces à air