Pince combinée



With gripping zones for flat and round material for versatile use. With cutting edges for soft and hard wire. Long cutting edges for thicker wire. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC. - Cutting values medium hard wire (diameter): Ø 3.4mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 2.2mm - Cutting value Cu-cable, stranded: Ø 12.0mm - Cutting value Cu-cable, stranded: 16.0mm^2 - VDE-tested: Yes

- Pince : chromée
- Poignées : isolées avec douilles multi-composants, contrôlées VDE
- Avec des zones de préhension pour les matériels plats et ronds pour une utilisation diverse
- Lames pour fil souple et dur
- Longues lames pour les câbles plus épais
- Lames trempées également par induction, dureté des lames env. 60 HRC
- Acier spécial pour outils, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes

Numéro d'article	**WL33535**
Modèle	03 06 180
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	03 06 180
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	190 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	20 mm

Longueur avec emballage	191 mm
Largeur avec emballage	65 mm
Hauteur avec emballage	30 mm
Volume avec emballage	0,371 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	IEC 60900 DIN EN 60900
Conforme RoHS	non
Surface	chrome-plated
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
Longueur de l'outil	180 mm
Prise (expression)	Insulated with multi-component sleeves, VDE-tested
Câble en cuivre de valeur de coupe, toronné	16 mm^2
Câble en cuivre à valeur de coupe, toronné (diamètre)	12 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	2,2 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	3,4 mm
Type de pince	pince universelle

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de l'outil	Fixation pour protection antichute
WL61291	160 mm	nein
WL61292	180 mm	ja
WL33535	**180 mm**	**nein**
WL61293	200 mm	nein