

Pince à becs semi-ronds avec lame (pince d'électronicien) chromée VDE 160 mm



Convient pour des travaux de préhension et de coupe plus fins. Mâchoires plates et rondes, longues et effilées. Surfaces de préhension dentelées. Avec des tranchants pour les fils doux, moyennement durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants d'environ 61 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes

- Convient pour les travaux de préhension fine et de coupe
- Mâchoires plates et rondes, longues et pointues
- Surfaces de préhension dentelées
- Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Les arêtes de coupe sont en outre trempées par induction, la dureté des arêtes de coupe est d'environ 61 HRC.

Numéro d'article	WL33537
Modèle	25 06 160
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	25 06 160
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	170 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	26 mm

Products for the electronic industry



Longueur avec emballage	178 mm
Largeur avec emballage	61 mm
Hauteur avec emballage	31 mm
Volume avec emballage	0,315 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Normes	DIN EN 60900, IEC 60900
Conforme RoHS	non
Largeur de la pointe	3 mm
Épaisseur de la pointe	2,5 mm
Surface	chromé
VDE	oui
Facette	Tranchant à facettes
Largeur de la tête	16,5 mm
Pinces	chromé
Épaisseur de la mâchoire	9 mm
Conforme aux normes ESD	non
Fixation pour protection antichute	nein
Forme de la mâchoire	plat-rond
Longueur de l'outil	160 mm
Description Tête	chromé
Prise (expression)	isolée par des manchons à plusieurs composants, testée par le VDE
Longueur des mâchoires	50 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (dur)	1,6 mm
Valeur de coupe diamètre du fil (moyen)	2,5 mm
Type de pince	pince plate à becs ronds

Autres versions

Numéro d'article	Fixation pour protection antichute
WL61403	ja
WL33537	nein