

Pince à sertir PreciForce



KNIPEX PreciForce® Consistently high crimp quality due to precision inserts and positive lock (unlockable). Crimping pressure is precisely set (calibrated) at the factory, adjustable. Force amplification through knee lever for low-fatigue work. Good handling due to favourable handle position, low weight, short design and ergonomically shaped handles. - Application: insulated + uninsulated wire-end ferrules - Capacity square millimetres: 0.25 - 6.0mm² - Number of nests: 5 - AWG: 23 - 10

- Pince : brunie
- Poignées : avec douilles multi-composants
- Utilisation : embouts d'extrémité isolés et non isolés
- Capacité : 0,25-6,0 mm²
- Nombre d'emboîtements : 5
- Qualité de sertissage constante grâce aux inserts de précision et à un blocage forcé (déverrouillable)
- La pression de sertissage est réglée par défaut (calibrée), réajustable
- Renforcement de la force par un levier basculant, prévu pour permettre de travailler sans s'épuiser
- Bonne maniabilité grâce à une position favorable de la poignée, poids faible, forme courte et poignées ergonomiques
- Acier électrique chrome-vanadine dans une qualité spéciale, trempé à l'huile

Numéro d'article	WL33540
Modèle	97 52 38
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 52 38

Données du fabricant du GPSR

KNIPEX-Werk
 Oberkamper Strasse 13
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.knipex.de

Longueur	230 mm
Largeur	58 mm
Hauteur	21 mm
Longueur avec emballage	225 mm
Largeur avec emballage	75 mm
Hauteur avec emballage	30 mm
Volume avec emballage	0,506 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Série de produits	PreciForce®
Conforme RoHS	non
Surface	burnished
VDE	non
Application de sertissage	insulated + uninsulated ferrules
Nombre de nids de sertissage	5
Conforme aux normes ESD	non
AWG	23 - 10
Profil de sertissage	Sertissage trapézoïdal
Longueur de l'outil	220 mm
Prise (expression)	with multi-component sleeves
Type de pince	outil de sertissage automatique