

Revêtement ESD LICRON CRYSTAL, liquide, transparent, 3,78 litres



Revêtement uréthane cristallin polyvalent qui adhère au métal, au plastique et à la plupart des autres surfaces. Idéal pour transformer des pare-chocs, des conteneurs, des outils et des surfaces standard en matériaux résistants aux décharges électrostatiques (ESD), ce qui permet d'économiser des frais de remplacement coûteux. Le résultat final est conforme à la norme ANSI/ESDS20.20, qui empêche les dommages statiques sur les composants électroniques sensibles.

- Revêtement conducteur robuste
- Résistance de surface de 10^6 à 10^9 ohms
- Plage de températures de fonctionnement allant jusqu'à 155°C (302°F)
- Indépendant de l'humidité de l'air
- Excellente adhérence sur une grande variété de surfaces : Verre, plastique, etc.
- Rendement : 1 bidon pour 1 ml de film humide couvre environ 150 m², pour 2 ml environ 70 m².

- Ne dégrade pas la couche d'ozone

Numéro d'article	WL33965
Modèle	1756-G
Fabricant	TECHSPRAY
Numéro d'article du fabricant	1756-G
Données du fabricant du GPSR	TECHSPRAY ITW Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.techsprayeu.com
Unité de vente	1 bidon
Unité de contenu	3,78 l
Résistance de fuite typique	10 ⁶ bis 10 ⁹ Ohm
Conforme aux normes ESD	oui