Chariot à table ESD, 2 fonds, 300 kg, 1000 x 600 mm



• Version électriquement conductrice
• Acier tubulaire et acier profilé soudés
• revêtement en poudre électriquement conducteur
• gris ardoise RAL 7015
• Construction à vis et à emboîtement
• 2 étagères en panneau de matériau dérivé du bois électriquement conducteur selon la norme DIN 68765 en gris clair avec un bord de 5 mm de haut
• 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
• Roues avec pneus TPE-ESD (élastomère thermoplastique)
• électroconducteurs
• Moyeux avec roulements à billes de précision à gorge profonde
• Très faible résistance au démarrage, au roulement et au pivotement
• Un fonctionnement silencieux sur un sol plat
• Pneus non farinants (non marquants)
• Roulettes pivotantes avec frein, conformément à la norme européenne EN 1757-3

• Capacité de charge surface de chargement supérieure 80 kg. longueur totale : 980 mm

Numéro d'article	WL34215
Fabricant	FETRA
Numéro d'article du fabricant	1841
Données du fabricant du GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Longueur	1130 mm
Largeur	609 mm
Hauteur	1020 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	gris ardoise
Couleur	gris
Matériel	Panneau à base de bois
Matériau (cadre)	Acier profilé
Poids à vide	39 kg
Type de dispositif de transport	chariot de table
Capacité de charge	300 kg
Nombre de roulettes fixes	2
Nombre de roulettes pivotantes	2
Pneus	TPE ESD
Diamètre du pneu	125 mm
Roulement (pneus)	roulement à billes
Longueur de la zone de chargement	1000 mm
Largeur de la zone de chargement	600 mm
Nombre d'étagères	2
Hauteur de l'étagère 1	206 mm
Hauteur de l'étagère 2	827 mm
Conforme aux normes ESD	oui