Kit de fer à souder 48 Watts



The fine tip and slim heating element ensure demanding soldering of precise components on high-density PCBs under the microscope
• Résistance de pointe à la terre : <2Ω
• Potentiel de pointe au sol <2mV
• série de dentelles adaptée T30

Numéro d'article	**WL34285**
Modèle	FM 2032-52
Fabricant	HAKKO
Numéro d'article du fabricant	FM 2032-52
Données du fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Longueur	170 mm
Contenu de la livraison	Fer à souder FM2032-51 Plateau FH200-81 Éponge A1519 Câble de connexion B3253 Bloc B2300
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	48 W
Puissance nominale	48 W
Tension	24 V
Pièce à main (type)	fers à souder
Plage de température °C	200 – 450 °C
Stations de soudage compatibles	FX-951, FM-203, FM-206
Conseils de correspondance	T30
Longueur du câble	1,3 m

Unité de commande correspondante	HAKKO-FX-951-N2, HAKKO-FM-203-11, HAKKO-FM 206-17
Conforme aux normes ESD	oui