

Source de lumière froide LED3-W, refroidissement passif, 30 W, 3.000 K, CRI 80



Cette source de lumière froide de Starlight se compose d'un boîtier en aluminium compact et stable et convient parfaitement au refroidissement passif sans ventilateur ainsi qu'à un fonctionnement silencieux et sans vibrations. Il est le remplacement idéal des sources de lumière froide halogènes de 150 W et peut être adapté à différents guides de lumière à l'aide d'adaptateurs. De plus, la luminosité peut être ajustée de 0 à 100 %.

- Flux lumineux avec guide de lumière à fibre optique 1 m × Ø 9 mm : environ 630 lm
- Température de couleur : 3.000 K
- Indice de rendu des couleurs : CRI > 80
- Durée de vie des LED : 50 000 h (L70, spécification du fabricant)
- Connexion par fibre optique : 15 mm (standard)
- Consommation électrique : environ 36 W
- Alimentation électrique : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Sortie du bloc d'alimentation : 15 V DC, 0 - 4 A
- Tension de fonctionnement : 15 V DC, 0 - 4 A
- Dimensions (L × l × H) : 259 mm × 174 mm × 81 mm
- Matériau : aluminium anodisé
- Couleur : titane et gris
- Poids : environ 3,7 kg

Numéro d'article

WL34828

Products for the electronic industry



Modèle	100-010058
Fabricant	STARLIGHT
Numéro d'article du fabricant	100-010058
Données du fabricant du GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type de lampe ou de loupe	Source de lumière froide
Température de couleur	3000 °K
Pouvoir	36 W
Couleur du boîtier	aluminium anodisé
Conforme aux normes ESD	non