

WXR 3032, 3 canaux station de reprise, 420 W (600 W)



Sait tout faire - et mieux encore

La station de réparation WXR 3 est la solution parfaite pour toutes les tâches de soudage, de dessoudage et d'air chaud. Les défis les plus difficiles peuvent être relevés en toute sécurité, mais la WXR 3 est également parfaitement adaptée aux travaux standard. Grâce à la facilité de paramétrage de tous les appareils, même les grandes entreprises de fabrication peuvent travailler rapidement et en toute sécurité. De plus, la station peut être intégrée dans un processus de traçabilité.

600 watts - Unique en son genre

La WXR 3 est une station à trois canaux d'une puissance totale de 600 W. La WXR 3 multifonctionnelle est adaptée à toutes les applications, tous les outils WX peuvent être connectés.

2 pompes intégrées

2 pompes intégrées rendent le système indépendant de l'air comprimé externe. Une pompe à haut rendement pour le vide et l'air chaud, ainsi qu'une pompe à vide autonome pour les outils Pick Up.

Gestion automatique / intelligente de la puissance

La station de réparation offre 600 watts. La gestion intelligente de la puissance permet de répartir la puissance disponible entre les outils connectés en fonction des besoins - avec une puissance totale de 600 watts. Des outils de grande puissance peuvent ainsi être

utilisés simultanément. 3 canaux de 200 watts chacun.

Facilité d'utilisation

Tous les outils connectés sont affichés sur l'écran LCD éclairé. Les fonctions spéciales peuvent être réglées par simple pression sur un bouton.

- Pompe intégrée: Service intermittent 30/30 s
- Écran : 240 x 88 points / rétroéclairage
- Conforme IPC
- Compatible WX
- Interface USB frontale pour la mise à jour, le paramétrage et la surveillance du micrologiciel; n'importe quelle clé USB standard est compatible avec le port US
- Discontacteur WX : 2,0 A

N° d'article	WL35336
mannequin	T0053503699
Ligne de modèle	WXR 3
Fabricant	WELLER
Fabricant Numéro d'article	T0053503699N
Informations sur le fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
longueur	273 mm
largeur	235 mm
apogée	102 mm
Contenu de la livraison	Kit WXHAP 200 Set de buse à air chaud avec rangement de sécurité WXR 3: Unité d'alimentation à 3 canaux 3, 420 W Set WXDV 120 : Set de fer à dessouder pour travail à la verticale, avec rangement de sécurité Set WXP 65 : Fer à souder WXP 65 avec rangement de sécurité Pipette à vide WVP Pince à buse à dessouder PDN pour remplacer les buses d'aspiration
Longueur en pouces	10,75 in
Largeur en pouces	9,25 in
Hauteur en pouces	4,02 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
électricité	420 W

Products for the electronic industry



Tension	230 V
aspirateur	max. 0,7 bar
Plage de température °C	100 – 450 °C
Plage de température °F	200 – 850 °F
Précision de température °F	±17 °F
type de station	station de réparation
Stabilité en température °C	±2 °C
Stabilité en température °F	±4 °F
Nombre de canaux	3
débit d'air	18 l/min
Conforme aux normes ESD	oui