

Cobra ES Pince pour pompe à eau, ultra-fine



KNIPEX Cobra® ES Ideal for service and maintenance, appliance repair, automotive and industry. Long, pointed jaws. Particularly good access to the workpiece due to very slim design in the entire head and joint area. Secure grip even on flat parts due to three-point support. Adjustment at the touch of a button directly on the workpiece. Fine adjustment for optimum adaptation to different workpiece sizes and hand-friendly handle position. Self-clamping on pipes and nuts: no slipping on the workpiece, effort-saving work. Push-through joint: high stability due to double guide. Secure engagement of the hinge pin: no unintentional adjustment. Favourable leverage: optimum transmission of force. Pinch protection prevents crushing injuries. - Adjustment positions: 19 - Capacity for nuts, width across flats (inches): Ø 1 1/4 - Capacity for nuts, width across flats (mm): 34mm - Capacity for pipes (diameter): Ø 32mm

- Pince : gris
- Tête polie
- Poignées : avec revêtement plastique anti-dérapant
- Surface de préhension max. : 42 mm
- Ouverture parallèle max. : 37 mm
- Capacité pour tuyaux D : 1 1/4 pouce/32 mm
- Capacité pour les écrous, largeur de la clé : 34 mm
- Idéal pour l'entretien et la maintenance, la réparation des appareils, le secteur automobile et l'industrie
- Mâchoires longues et pointues
- Très bon accès à la pièce à usiner grâce à sa forme fine au niveau de toute la zone de la tête et des articulations
- Préhension sûre même sur les parties plates, grâce à un appui trois points
- Ajustage par pression d'un bouton, directement sur la pièce à usiner
- Ajustage haute précision, pour une adaptation optimale aux différentes tailles des pièces à usiner, et positionnement ergonomique de la poignée
- Auto-bloquant sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce à usiner, travail moins fatigant
- Articulation enfichée : grande stabilité grâce à un double guidage

- Encrantage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
- Effet de levier favorable : transfert optimal de la force
- La protection anti-pincement empêche les blessures par écrasement
- Acier électrique en chrome-vanadine, forgé, trempé à l'huile à plusieurs niveaux

Numéro d'article	WL35873
Modèle	87 51 250
Fabricant	KNIPLEX
Numéro d'article du fabricant	87 51 250
Données du fabricant du GPSR	KNIPLEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	250 mm
Largeur	43 mm
Hauteur	16 mm
Longueur avec emballage	264 mm
Largeur avec emballage	94 mm
Hauteur avec emballage	51 mm
Volume avec emballage	1,266 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN ISO 8976
Série de produits	Cobra®
Conforme RoHS	non
Surface	grey atramentised
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Réglage des positions	19
Prise (expression)	Covered with non-slip plastic
Type de pince	Pince pour pompe à eau