

Pince coupante latérale Sensoplus ESD, sans bord tranchant, 125 mm



- Acier spécial allié, forgé au chalumeau, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Boîte d'articulation précise pour un alignement permanent et sans ajustement des mâchoires
- Des arêtes de coupe trempées par induction pour une longue durée de vie
- Des surfaces polies en miroir comme sécurité contre l'écaillage des particules de chrome
- Des ressorts à double lame soudés par points garantissent un fonctionnement optimal pendant toute la durée de vie
- Poignée ergonomique à deux composants, antidérapante pour un confort accru et une meilleure prise en main
- Entièrement conforme à l'EDD, dissipatif dans tous les domaines
- Selon la norme IEC 61340 5.1 & 5.2
- Forme de la tête de la pointe, fraisée à l'arrière - pour les espaces étroits
- Type de gaufrette : sans gaufrette
- longueur de l'arête de coupe : 13 mm
- Longueur totale : 125 mm
- Capacité de coupe Fils : Durs : - mm / Moyennement durs : 0,6 mm / Souples : 1,5 mm

N° d'article	WL36291
mannequin	T3766DEF 120
Fabricant	C.K
Fabricant Numéro d'article	T3766DEF 120
Informations sur le fabricant du GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
largeur	75 mm
apogée	7 mm
Longueur avec emballage	160 mm
Largeur avec emballage	57 mm
Hauteur avec emballage	25 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
forme de coupe	sans biseau
Conforme aux normes ESD	oui
longueur de l'outil	125 mm
Type Coupeur latéral	pincés coupantes de coté