

Unité d'alimentation à 3 canaux, 420 W (600 W)



Kann alles - und besser

Die WXR 3 Reworkstation ist die perfekte Lösung für alle Löt-, Entlöt- und Heißluftaufgaben. Es können schwierigste Herausforderungen sicher bewältigt werden, aber auch für Standard-Arbeiten ist die WXR 3 bestens geeignet. Aufgrund der einfachen Parametrierung sämtlicher Geräte können auch große Fertigungsbetriebe schnell und sicher arbeiten. Zudem kann die Station in einen Traceability-Prozess integriert werden

600 Watt – Einzigartig

Die WXR 3 ist eine 3-Kanalstation mit einer Leistung von insgesamt 600 W. Die multifunktionale WXR 3 ist für alle Applikationen geeignet, alle WX-Werkzeuge sind anschließbar.

2 integrierte Pumpen

2 integrierte Pumpen machen das System unabhängig von externer Druckluft. Eine Hochleistungspumpe für Vakuum und Heißluft, sowie eine eigenständige Vakuumpumpe für Pick Up Werkzeuge.

Automatisches / Intelligentes Powermanagement

Die Reworkstation bietet 600 Watt. Das intelligente Powermanagement ermöglicht, dass die zur Verfügung stehende Leistung bedarfsgerecht an die angeschlossenen Werkzeuge verteilt wird – mit einer Gesamtleistung von 600 Watt. Hochleistungswerkzeuge können somit gleichzeitig betrieben werden. 3 Kanäle mit je 200 Watt.

Bedienungsfreundlichkeit

Im beleuchteten LC Display werden alle angeschlossenen Werkzeuge abgebildet. Sonderfunktionen können einfach per Knopfdruck eingestellt werden.

- Station tout en un
- Utiliser comme contrôleur de plan de travail, par ex. pour les systèmes d'extraction Zero Smog
- gestion intelligente de l'alimentation
- Tous les outils WX peuvent être connectés
- Mémoire électronique interne dans l'outil
- Écran graphique rétro-éclairé, 240 x 88 points
- Menus multilingues
- pompe intégrée: Service intermittent 30/30 s
- Port USB
- Conforme IPC :
- Compensation de potentiel

Numéro d'article	WL36774
Modèle	WXR 3
Gamme de modèles	WXR 3
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0053500699N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	273 mm
Largeur	235 mm
Hauteur	102 mm
Longueur en pouces	10,75 in
Largeur en pouces	9,25 in
Hauteur en pouces	4,02 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Batterie incluse	non
Poids à vide	6,7 kg
Pouvoir	420 W
Tension	230 V
Fusible	2 A
Plage de température °C	100 – 450 °C
Plage de température °F	200 – 850 °F
Précision de la température °F	±17 °F
Stabilité de la température °C	±2 °C
Stabilité de la température °F	±4 °F
Vide	0,7 Bar
Nombre de canaux	3
Interfaces	1x USB, 2x RS232, 2x Sortie de commutation
Volume d'air	15 l/min
Conforme aux normes ESD	oui