

## WTHA 1, station numérique à air chaud, 900 W



Une station de réparation compacte et facile à utiliser. C'est le premier modèle sur le marché à disposer d'un écran LCD détaillé avec un guide d'utilisation auto-explicatif pour une utilisation intuitive. L'interrupteur d'alimentation situé à l'avant facilite l'utilisation. Écran LCD unique en son genre avec un aperçu détaillé de toutes les fonctions. Rétroéclairage réglable. Le graphique Power Bar vous permet de contrôler visuellement les performances de la station de soudage sur le fer à souder. La nouvelle touche de menu assure une convivialité maximale et une navigation facile dans la structure du menu. Les WT 1 / WT 1H sont empilables sur les WTHA 1 et garantissent ainsi plus de surface sur le poste de travail. Il est possible de prédéfinir jusqu'à 5 présets, pour lesquels le débit d'air, la température et la durée peuvent être réglés individuellement. Le mode profil activé permet d'activer ces 5 réglages l'un après l'autre.

- Concept de commande moderne, utilisation intuitive via une navigation claire à travers les menus
- Faible encombrement grâce à l'empilement
- Station d'air chaud de 900 W pour faciliter les processus de réparation et de chauffage

- La température de l'air chaud est contrôlée électroniquement
- La turbine sans balai assure un réglage optimal de l'air chaud
- Jusqu'à 5 préréglages programmables pouvant s'exécuter automatiquement dans un profil
- Le couvercle du boîtier peut être utilisé comme stockage supplémentaire
- Unité d'alimentation avec tablette et piston à air chaud installé en permanence
- fonction de verrouillage
- Niveau sonore (distance 1 m) dB (A): 56 dB(A) écart 1 m pour flux d'air max.
- Pompe intégrée
- Écran : Écran graphique avec rétroéclairage
- compatible WT
- Volume transporté l/min: 5-60 l / 20°C, 5-110 l / 300°C

|                                       |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° d'article                          | WL36828                                                                                                                                           |
| mannequin                             | WTHA 1                                                                                                                                            |
| Ligne de modèle                       | WTHA 1                                                                                                                                            |
| Fabricant                             | WELLER                                                                                                                                            |
| Fabricant Numéro d'article            | T0053173399                                                                                                                                       |
| Informations sur le fabricant du GPSR | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller.eu                                                                   |
| longueur                              | 212 mm                                                                                                                                            |
| largeur                               | 172 mm                                                                                                                                            |
| apogée                                | 122 mm                                                                                                                                            |
| Contenu de la livraison               | 1x hot air station WTHA 1<br>1x shelf<br>1x hot air piston<br>1x TNR 40 hot air round nozzle Ø 4 mm<br>1x mains plug<br>1x Operating instructions |
| Longueur en pouces                    | 8,35 in                                                                                                                                           |
| Largeur en pouces                     | 6,77 in                                                                                                                                           |
| Hauteur en pouces                     | 4,8 in                                                                                                                                            |
| Unité de vente                        | 1 pièce                                                                                                                                           |
| Unité de contenu                      | 1 pièce                                                                                                                                           |
| électricité                           | 900 W                                                                                                                                             |
| mèche                                 | T 4A                                                                                                                                              |
| Tension                               | 230 V                                                                                                                                             |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Volume d'air max            | 50 l/min            |
| Plage de température °C     | 50 – 600 °C         |
| Plage de température °F     | 100 – 1000 °F       |
| Précision de température °F | ± 54 °F             |
| type de station             | station d'air chaud |
| Buses à air chaud incluses  | TNR 40              |
| Nombre de canaux            | 1                   |
| Conforme aux normes ESD     | non                 |

