

Pince coupante frontale électronique



Precision pliers for finest cutting work, e.g. in electronics and precision mechanics. Push-through precision joint. Low-friction double spring for smooth and even opening. The polish or mirror polish in combination with a fine oil film provides good rust protection - no interference in the circuit due to flaking chrome parts. Cutting edges additionally laser-hardened, cutting edge hardness at least 56 HRC. Bevel cutters, short head, without bevel, for flush cutting, $\alpha=27^\circ$. - Cutting values soft wire (diameter): $\varnothing 1,3\text{mm}$ - head width (A): 11mm - jaw length (B): 10mm - jaw thickness (at joint) (D): 7mm - cutting edge length mm (C): 12mm

- Tête : polie miroir
- Poignées : avec gaines multi-composants
- Forme : 5
- Dimensions angles : 27°
- Pincettes de précision pour travaux de coupe ultra-précis, par ex. dans l'électronique ou la mécanique de précision
- Articulation de précision enfichée
- Double ressort sans frottement pour une ouverture douce et homogène
- Le poli ou poli miroir (uniquement modèle 2), associé à un fin film d'huile, offre une bonne protection contre la rouille : pas de perturbations dans le circuit électrique dues aux pièces en chrome qui s'effeuillent
- Lames trempées également par induction, dureté des lames au moins 56 HRC
- Acier spécial pour outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile à plusieurs niveaux

Numéro d'article	WL37116
Modèle	64 52 115
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	64 52 115
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	112 mm
Largeur	68 mm
Hauteur	17 mm
Longueur avec emballage	189 mm
Largeur avec emballage	72 mm
Hauteur avec emballage	48 mm
Volume avec emballage	0,734 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Normes	DIN ISO 9654
Conforme RoHS	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	115 mm
Type de pinces coupantes latérales	pinces coupantes en bout
Prise (expression)	with multi-component handles
Valeur de coupe diamètre du fil (doux)	1,3 mm
Type de pince	Pincés à air