

Microscope stéréoscopique ESD STEMI 508 doc



- Système apochromatique Greenough avec un angle stéréo de 11°
- Sortie caméra avec interface 60N avec commutation 100vis/100doc
- Manuel, zoom bidirectionnel 8:1 (0,63x...5,0x)
- Schaltbare Zoom-Rastpositionen 0,63x-0,8x-1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-3,2x-4x-4,5x-5x
- Distance de travail libre 92 mm (sans verre de protection contre la poussière)
- Angle de vision 35° avec distance interpupillaire réglable 55...75 mm
- Monture d'oculaire 30 mm avec un numéro de champ maximum de 23 mm
- Adaptateur D=76 mm pour Stemi-beam/beam S
- Interface D=53 mm pour les lumières
- filetage M49/50 pour fixation d'une optique ou d'un polariseur
- 2x oculaire 10x/23 Br. foc.
- verre anti-poussière M50 avec M49x0,75
- Adaptateur de caméra 60N C-Mount 2/3 pouce 0,5x
- LED d'éclairage
- Tube photo / sortie de l'appareil photo

- Classe de protection II
- avec trépied de table Flexi- avec bras articulé à ressort et caméra

Numéro d'article	WL37347
Modèle	Stemi 508 doc Set
Fabricant	ZEISS
Numéro d'article du fabricant	495009-0012-000
Données du fabricant du GPSR	Carl Zeiss Micromaging GmbH Königsallee 7-9 DE-37081 Göttingen www.zeiss.de
Contenu de la livraison	Corps de microscope Stemi 508 doc Table à billes pivotante de +/-30 Diffuseur S, télescopique, d=66 mm/M8 Stand N avec colonne 32/450 mm Source de lumière froide CL 4500 LED CRI90 Oeillère Colonne 32 à vapeur avec tir Housse de protection K L300xL190xH500 mm
Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Batterie incluse	non
Source lumineuse	LED
Type de produit	stéréomicroscope
Angle de vision	35 °
Zoom de la caméra	0,63x-5x
Conforme aux normes ESD	oui