

Station de soudage TMT-2000S-PM, w/SHP-PM 100-240VAC



- Stabilité thermique du fonctionnement à vide : $\pm 1.1^{\circ}\text{C}$ (2°F)
- Température maximale du boîtier : 50°C (122°F)
- Résistance de surface : 105 - 109 Ω/sq
- Tension panne à souder vers la masse : $<2\text{ mV}$
- Pas de formation nécessaire pour le calibrage et l'utilisation
- Pas de frais supplémentaires pour le montage des bobines
- Tension du secteur : TMT-2000PS 100-240 VAC, 55W
- Résistance panne de soudage à la masse : $<2\text{ Ohms DC}$
- Fusible : TMT-2000PS 250V 1A "Slo-Blo"
- Puissance utile max. : 50 Watts
- Fréquence de sortie : 470 KHz
- Technologie de chauffe Curie - Fonctionnement à 470 KHz
- Remplace les systèmes Metcal MFR-1110

Numéro d'article	WL37526
Modèle	TMT-2000S-PM
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	TMT-2000S-PM
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Longueur	92 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	155 mm
Longueur avec emballage	240 mm
Largeur avec emballage	190 mm
Hauteur avec emballage	180 mm
Longueur avec emballage en pouces	9,4 in
Largeur avec emballage en pouces	7,5 in
Hauteur avec emballage en pouces	7,1 in
Contenu de la livraison	TMT-2000PS bloc SHH-4 Rangement pour fers à souder (sur option SHH-5) SHP-PM Pièce à main à souder RMP-1 Tissu de protection pour le retrait des pannes BC-1 Treillis en laiton SPG-1 Éponge sans sulfure CC-1 Câble de raccordement
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Fréquence	50/60 Hz
Pouvoir	50 W
Tension	240 V
Conseils de correspondance	Pointes de la série P
Plateau(x) inclus	SHH-4
Unité de commande incluse	TMT-2000PS
Pièce à main incluse	SHP-PM
Station (type)	station de soudage
Accessoires inclus	Tissu de protection RMP-1 pour l'extraction des pannes, treillis laiton BC-1, éponge sans sulfure SPG-1, câble de raccordement CC-1

Température ambiante (à)	50 °C
Conforme aux normes ESD	oui