

Panne à souder biseautée 45° 5,00mm (0,20")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Série de pannes K
- Convient pour les porte-outils SHP-K et SHP-KM
- pour : TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme RoHS / sans plomb

Numéro d'article	WL37623
Modèle	K75BV050
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	K75BV050
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Longueur avec emballage	117 mm
Largeur avec emballage	33 mm
Hauteur avec emballage	13 mm
Longueur avec emballage en pouces	4,6 in
Largeur avec emballage en pouces	1,3 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série de pannes à souder K 350°C - 398°C
Plage de température °C	350 – 398 °C
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Série de conseils	Série K
Longueur de la pointe	15 mm

Products for the electronic industry



Longueur de la pointe en pouces	0,59 in
Largeur de la pointe	5 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,2 in
Forme de la pointe	conique
Alignement des pointes	biaisé
Pièce à main assortie	SHP-K, SHP-KM
Conforme aux normes ESD	non