

Panne à souder biseautée 60° 1,00mm (0,04")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Pour : TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme RoHS / sans plomb
- Pannes de soudage série K

N° d'article	WL37670
mannequin	K80BV011
Fabricant	THERMALTRONICS
Fabricant Numéro d'article	K80BV011
Longueur avec emballage	117 mm
Largeur avec emballage	33 mm
Hauteur avec emballage	13 mm
Longueur avec emballage en pouces	4,6 in
Largeur avec emballage en pouces	1,3 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série de pannes à souder K 420°C - 475°C
Plage de température °C	420 – 475 °C
Pointe à souder ou pointe à dessouder	Pointe à souder
longueur de pic	13,4 mm
longueur de pic en pouces	0,53 in
largeur de pic	1,1 mm
Largeur au centre en pouces	0,04 in
forme de pic	conique
alignement de pointe	biaisé

pièce à main assortie

SHP-K, SHP-KM

