

Panne à souder en forme de lame 4,50mm (0,177"), zone étamée étendue 6,1mm (0,24")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Pour : TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme RoHS / sans plomb
- Pannes de soudage série K

Numéro d'article	WL37703
Modèle	K80DS061
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	K80DS061
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Longueur avec emballage	117 mm
Largeur avec emballage	33 mm
Hauteur avec emballage	13 mm
Longueur avec emballage en pouces	4,6 in
Largeur avec emballage en pouces	1,3 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série de pannes à souder K 420°C - 475°C
Plage de température °C	420 – 475 °C
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Série de conseils	Série K
Longueur de la pointe	16,65 mm

Products for the electronic industry



Longueur de la pointe en pouces	0,66 in
Largeur de la pointe	4,5 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,18 in
Forme de la pointe	en forme de couteau
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	SHP-K, SHP-KM
Conforme aux normes ESD	non