

Panne à dessouder D-intérieur 1,10mm (0,04")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Série de pannes à dessouder M
 - Pour : TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, RT-500, MX-5000, MX-5200
 - Conforme RoHS / sans plomb M
 - Type de pointe : Dessoudage
- Remplace Metcal réf. STDC-804

Numéro d'article	WL37910
Modèle	M80DT004
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	M80DT004
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Longueur avec emballage	175 mm
Largeur avec emballage	19 mm
Hauteur avec emballage	19 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	0,7 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,7 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série de pannes à dessouder M, 420°C - 475°C
Plage de température °C	420 – 475 °C
pointe à souder ou à dessouder	conseil pour dessouder
Série de conseils	Série M
Longueur de la pointe	13 mm

Products for the electronic industry



Longueur de la pointe en pouces	0,51 in
Largeur de la pointe	1,1 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,04 in
Forme de la pointe	conique
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	DS-GUN-1, MX-DS-1
Conforme aux normes ESD	non