

## Panne à souder burin 30° 2,5mm (0,10"), Power Plus

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



**PowerPlus** - High Performance, Longer Tip Life

- Pour : TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
- Série de pannes à souder M
- Conforme RoHS / sans plomb

N° d'article	WL37955
mannequin	M8CH175H
Fabricant	THERMALTRONICS
Fabricant Numéro d'article	M8CH175H
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série de pannes à souder M, 420°C - 475°C
Plage de température °C	420 – 475 °C
Pointe à souder ou pointe à dessouder	Pointe à souder
longueur de pic	10,3 mm
longueur de pic en pouces	0,41 in
largeur de pic	2,5 mm
Largeur au centre en pouces	0,1 in
forme de pic	en forme de burin
alignement de pointe	droit
pièce à main assortie	SHP-1

Products for the electronic industry

