

Panne à souder burin 30° 1,20mm (0,047")

Gold Plated Connector



Stainless Steel Shaft



Lead-Free Tip



- Série P de pannes à souder
- Pour : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
- Conforme RoHS / sans plomb

Numéro d'article	WL38021
Modèle	P75CH012
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	P75CH012
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	Série de pannes à souder P, 350°C - 398°C
Plage de température °C	350 – 398 °C
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Longueur de la pointe	13 mm
Longueur de la pointe en pouces	0,51 in
Largeur de la pointe	1,2 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,05 in
Forme de la pointe	en forme de burin

Products for the electronic industry



Alignment des pointes	droit
Pièce à main assortie	SHP-P, SHP-PM
Conforme aux normes ESD	non