

## Panne à souder burin 30° 2,5mm (0,10")



- Pour : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
  - Série de pannes à souder P
  - Conforme RoHS / sans plomb
- Remplace Metcal réf. STP-CH25

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>           | <b>WL38053</b>                                                                                  |
| Modèle                            | PM60CH175                                                                                       |
| Fabricant                         | THERMALTRONICS                                                                                  |
| Numéro d'article du fabricant     | PM60CH175                                                                                       |
| Données du fabricant du GPSR      | Thermaltronics<br>Castle Peak Road. 489491<br>HKG-999077 Sham Shui Po<br>www.thermaltronics.com |
| Longueur avec emballage           | 174 mm                                                                                          |
| Largeur avec emballage            | 35 mm                                                                                           |
| Hauteur avec emballage            | 12 mm                                                                                           |
| Longueur avec emballage en pouces | 6,9 in                                                                                          |
| Largeur avec emballage en pouces  | 1,4 in                                                                                          |
| Hauteur avec emballage en pouces  | 0,5 in                                                                                          |
| Unité de vente                    | 1 pièce                                                                                         |
| Unité de contenu                  | 1 pièce                                                                                         |
| Batterie incluse                  | non                                                                                             |
| Série de produits                 | Série de pannes à souder P, 325°C - 358°C                                                       |
| Plage de température °C           | 325 – 358 °C                                                                                    |
| pointe à souder ou à dessouder    | Pointe à souder                                                                                 |
| Série de conseils                 | Série P                                                                                         |
| Longueur de la pointe             | 10 mm                                                                                           |
| Longueur de la pointe en pouces   | 0,39 in                                                                                         |

Products for the electronic industry



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Largeur de la pointe           | 2,5 mm            |
| Largeur de la pointe en pouces | 0,1 in            |
| Forme de la pointe             | en forme de burin |
| Alignement des pointes         | fléchi            |
| Pièce à main assortie          | SHP-P, SHP-PM     |
| Conforme aux normes ESD        | non               |