Panne à souder burin 30° 1,78mm (0,07")

• Série de pannes de soudage S
• Conforme RoHS / sans plomb
• Pour les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)
• Pour les porte-outils Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (stations MFR-1160, MFR-1161 et SP200)
Remplace Metcal réf. SSC-737A

N° d'article	WL38245
mannequin	S75CH018
Fabricant	THERMALTRONICS
Fabricant Numéro d'article	S75CH018
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
ligne de produits	Série de pannes à souder S 350°C - 398°C
Plage de température °C	350 – 398 °C
Pointe à souder ou pointe à dessouder	Pointe à souder
longueur de pic	10,3 mm
longueur de pic en pouces	0,41 in
largeur de pic	1,78 mm
Largeur au centre en pouces	0,07 in
forme de pic	en forme de burin

alignement de pointe	fléchi
contrôleur approprié	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
pièce à main assortie	SHP-SM