

Panne à souder pointue arquée 30° 0,51mm (0,02")



The S75SB005 sharply curved 30° 0.51 mm soldering tip from the S soldering tip series from THERMALTRONICS is specially designed for precise work on small components and hard-to-reach soldering points. The curved, knife-shaped tip allows solder to be applied precisely, resulting in a uniform soldering pattern and optimum heat transfer to the solder joint.

The tip is RoHS-compliant and lead-free, making it both environmentally friendly and safe for professional use. With a tip length of 11.8 mm and a tip width of 0.51 mm, it offers a fine, precise contact surface that enables accurate work without affecting neighboring components.

The soldering tip is compatible with the SHP-SM handpieces and suitable for TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 and MFR-PS2200 supply units. Thanks to the S series and the special curved design, electronics technicians can efficiently process even challenging solder joints without sacrificing accuracy.

The sharply curved 30° soldering tip 0.51 mm S75SB005 from THERMALTRONICS is the ideal choice for electronics engineers who want to carry out precise work on small and hard-to-reach solder joints reliably and professionally - for perfect results every time.

- Série de pannes de soudage S
- Conforme RoHS / sans plomb
- Pour les unités d'alimentation TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)
- Pour les porte-outils Thermaltronics SHP-SM (station TMT-2000S) et Metcal MFR-H6-SSC (stations MFR-1160, MFR-1161 et SP200)
- Remplace Metcal réf. SSC-726A
- Type de pointe : courbée 30°

Numéro d'article	WL38261
Modèle	S75SB005
Fabricant	THERMALTRONICS

Numéro d'article du fabricant	S75SB005
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Longueur avec emballage	174 mm
Largeur avec emballage	35 mm
Hauteur avec emballage	12 mm
Longueur avec emballage en pouces	6,9 in
Largeur avec emballage en pouces	1,4 in
Hauteur avec emballage en pouces	0,5 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	Série de pannes à souder S 350°C - 398°C
Plage de température °C	350 – 398 °C
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Série de conseils	Série S
Longueur de la pointe	11,8 mm
Longueur de la pointe en pouces	0,46 in
Largeur de la pointe	0,51 mm
Largeur de la pointe en pouces	0,02 in
Forme de la pointe	en forme de couteau
Alignement des pointes	fléchi
Pièce à main assortie	SHP-SM
Unité de commande correspondante	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
Conforme aux normes ESD	non