

## Roulettes ESD , 200 x 40 mm, avec arrêteoirs

---



- Boîtier en tôle d'acier galvanisé
- hauteur de construction : 237 mm
- taille de la plaque : 135 x 110 mm
- Espacement des trous de vis : 105 x 75/ 80 mm
- Diamètre du trou de vis : 11 mm
- Roues avec pneus TPE ESD (élastomère thermoplastique conducteur d'électricité)
- Moyeux avec roulements à billes de précision à gorge profonde
- Pneus non farinants (non marquants)

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Numéro d'article              | WL38759 |
| Modèle                        | 71464   |
| Fabricant                     | FETRA   |
| Numéro d'article du fabricant | 71464   |

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

fetra Fechtel Transportgeräte GmbH  
Industriestraße 17-21  
DE-33829 Bogenhausen  
www.fetra.de

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Unité de vente          | 1 pièce            |
| Unité de contenu        | 1 pièce            |
| Matériel                | Tôle d'acier       |
| Poids à vide            | 3,5 kg             |
| Capacité de charge      | 250 kg             |
| Pneus                   | TPE ESD            |
| Diamètre du pneu        | 200 mm             |
| Roulement (pneus)       | roulement à billes |
| Conforme aux normes ESD | oui                |

