Sachet de protection ESD/EMI DRY-PACK, 254 x 305 mm, 106 µm, 1 pièce



Le sachet de protection ESD/EMI de SafeGuard peut être soudé et mis sous vide. Grâce au traitement multicouche, il protège les composants électroniques sensibles de l'humidité et présente une perméabilité définie à la vapeur d'eau. Le sachet ESD est imprimé en standard avec la désignation du type, le symbole d'avertissement ESD, le symbole de recyclage et le numéro de lot.

- Sachet de protection avec protection contre l'humidité et perméabilité définie à la vapeur d'eau
- Effet de protection contre les décharges et champs électrostatiques
- Conforme à la norme MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Blindage électrostatique < 10 nJ
- Peut être soudé, mis sous vide
- Impression standard : marquage ESD/EMI, symbole d'humidité, désignation du type, symbole de recyclage, n° de LOT.
- Résistance de surface typique Rpp = $1x10^{11}$ ohms
- Temps de décharge 1000V - 100V = <0,02s
- MVTR = ≤0,0003g/100in^2/24h

Numéro d'article	WL38859
Fabricant	SAFEGUARD
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Largeur	254 mm
Hauteur	305 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	argenté
Épaisseur du film	106 µm
Propriétés de l'emballage	blindé
Refermable	non
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui