

Kit d'aspirateur à fines particules Zero Smog TL



The Zero Smog TL extraction unit is specially designed for continuous operation in industrial environments. With its small footprint, it is perfect for use as a small central system and cleans the air at up to 2 workstations. The maintenance-free brushless EC turbine ensures continuous fume extraction.

- Unité d'aspiration portable, pour un placement flexible directement sous ou à côté du lieu de travail
- Unité d'extraction pouvant être utilisée sur 2 postes de travail maximum
- Préfiltre à poussières fines remplaçable séparément F7
- Filtre compact : filtre à gaz (50% charbon actif, 50% chimisorb)
- Granulés de charbon actif pour une épuration efficace des gaz
- Changement de filtre simple
- Une surface filtrante extra large de 2,4 m² pour une durée de vie plus longue
- Contrôle de la puissance variable
- Surveillance électronique des filtres et alarme pour un changement de filtre en temps voulu
- Durée de vie particulièrement longue grâce à la puissante soufflante à gaz CE

- Installation rapide, simple et conviviale grâce au système Easy-Click

Numéro d'article	WL39924
Modèle	ZERO SMOG TL KIT 1
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	FT91015699N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	335 mm
Largeur	330 mm
Hauteur	445 mm
Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Batterie incluse	non
Fréquence	50/60 Hz
Pouvoir	120 W
Fusible	T1,25A
Tension	230 V
Vide (max.)	3000 Pa
Niveau sonore	50 dBA
Débit volumique (max.)	190 m ³ /h
Série d'appareils	Zéro pollution TL
Type de générateur de vide	Blower